

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	12 400
Leveys (mm)	2 550
Etuylitys (mm)	1 300
Takaylitys (mm)	3 300

Massatiedot

Omamassa (kg)	14 500
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	40 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	36 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	10 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	1 320

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	10 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	6 460

Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	10 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000
Akselivälit (mm)	1 360

Akseli 4

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	10 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000
Akselivälit (mm)	1 360

Akseli 5

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	10 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	

	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 4

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 5

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei

Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

ALB:n tarkastuspaine (bar)	6,50
Voimanvälitys-ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	ABS + ALB

Akseli 1

Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	157
Jarruvivun pituus (mm)	120
Laskentapaine (bar)	6,50

Akseli 2

Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	157
Jarruvivun pituus (mm)	135
Laskentapaine (bar)	6,50

Akseli 3

Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	157
Jarruvivun pituus (mm)	120
Laskentapaine (bar)	6,50

Akseli 4

Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	157
Jarruvivun pituus (mm)	135
Laskentapaine (bar)	6,50

Akseli 5

Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	157
Jarruvivun pituus (mm)	150
Laskentapaine (bar)	6,50

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue	Erikoisehto	Selite
LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat	LTJ-tyyppikodi	0
LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat	LTJ-mallimerkki	TB3P2-320-122
Rakenne		RENKAAT: 385/55SR22.5 LI 160.
Mitat		Koriylitys: 3300 mm
Jarrut		Jousijarrusyl. pinta-ala ("): III 30,IV 30,V 30, ALB:n säätämät paineet (bar): I 2,5 ,III 2,2 , JARRUTIEDOT, LASKENNASSA KÄYTETTÄVÄ KOKONAISMASSA JA MUITA TIETOJA: 40000 KG.
Kytkenätiedot		Oikaisupituuden akselivälit: 7800 mm. Aisan pituudet: 2800 mm.
Kytkenätiedot		PERÄVAUNUN OIKAISUPITUUDET OVAT: 8810 MM PERÄVAUNUN VETOPITUUDET OVAT: 15200 MM PERÄVAUNUN SILTASÄÄNTÖPITUUDET OVAT: 13940 MM
Ulkomainen rekisterinumero	CGC 960	