


Pukkila Pro Technic Color lasitettu klinkkeri laatta 10X30 Greige tasapintainen matta kaliberiluokiteltu

Pukkila Pro Technic Color –sarjan laatat ovat lasitettuja klinkkereitä, joita on saatavana kiiltävä-, matta- ja karheapintaisina (B/C). Laatat sopivat seinä- ja lattialaatoiksi ulko- ja sisätiloissa. Sarjan värit on jaettu neljään harmoniseen kokonaisuuteen, joista on vaivatonta valita jokaiseen käyttökohteeseen parhaiten sopiva värimaailma. 38 väriä ja useat eri koot mahdollistavat satojen erilaisten kokonaisuuksien suunnittelun, perinteisestä tyylistä moderniin. Värilajitelmat on nimetty kuvaavasti: Basic, Aqua, Neutral ja Mood. Pro Technic Color Basic on yhdistelmä perusvärejä, kuten punainen, sininen, vihreä, musta ja valkoinen. Pro Technic Color Aqua koostuu turkoosin ja sinisen sävyistä, jotka ovat omiaan kylpylätilojen laatoituksiin. Pro Technic Color Neutral huokuu harmoniaa beigen ja harmaan neutraaleissa väreissä. Pro Technic Color Mood yhdistää viimeisempiä trendivärejä samaan palettiin.

Kuuluu sarjaan [Pukkila Pro Technic Color](#)



PERUSTIEDOT

Nimi	Pukkila Pro Technic Color lasitettu klinkkeri laatta 10X30 Greige tasapintainen matta kaliberiluokiteltu
Nimiketunnus	4000001996
Entinen tuotekoodi	K79397600001VTE0
Saatavuus	Outlet-tuote
Sarja	Pukkila Pro Technic Color
Väri	Harmaa
Väriin lisätiedot	Greige
Kiiltoaste	Matta
Takuuaika	5 vuotta

Tuotemerkki



Pukkila

LOGISTISET TIEDOT

TIETOJA TILAUKSESTA

Mittayksikkö	Neliometri m ²
Minimi myyntierä	0 m ²
Myyntin pakkaukoko	0 m ²
Määrälennusraja	72 m ²
Bruttopaino kg	12,05
Nettopaino kg	12,05
Kertatuote	Ei
Tullikoodi	69072200

TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN TIEDOT

Käyttötarkoitus	Seinät, Lattiat
Laatan tyyppi	Laatta
Valmistustapa	Kuivapuristettu klinkkeri (SFS EN 14411, B1b)
Laatan lasitus	Lasitettu

TUOTTEEN KOKO

Korkeus cm	10
Leveys cm	30
Syvyys / tuotepaksuus cm	0,6
Muoto	Suorakaide
Mitoitustarkkuus	Kaliberiluokiteltu
Monokaliiberi	Ei
Modulaarinen laatta	Kyllä

PINTA

Väri	Harmaa
Väriin lisätiedot	Greige
Kiiltoaste	Matta
Pinnanmuoto	Tasapintainen
Kuosi	Yksivärinen

LAATAN PINNAN TEKNISET ARVOT

Kulutuksenkestävyys PEI	PEI 3
-------------------------	-------

LAATAN RUNGON TEKNISET ARVOT

Pakkasenkestävä	Ei
-----------------	----

TUOTTEEN PAKKAUS

m ² /ltk	1
kpl/ltk	33
Korkeus pakkaus cm	10
Syvyys pakkaus cm	19,8
Leveys pakkaus cm	30
Tilavuus m ³	0,0072

TUOTTEEN VARASTOINTI

Varastoinnin oletuspakkaus	EUR-Kuormalava
Varastopakkausko	72 m ²
Lämmivarastoitava	Ei
Särkyvä	Kyllä
Eräseuranta	Kyllä
Säilyvyys päivissä	0

TUOTERYHMÄHIERARKIA

Alatuoteryhmä	Klinkkeri
Tuoteryhmä	Keraamiset laatat
Tuotetyyppi	Kovat pintamateriaalit
Päätuoteryhmä	Kovat pintamateriaalit

EKOLOGISUUS**HIILIJALANJÄLKI JA YMPÄRISTÖ**

Mittayksikkö	Neliometri m ²
--------------	---------------------------

TUOTTEEN KIERRÄTYS

Tuotteen kierrätys	Posliini- ja laattajäte*
Tuotteen kierrätys käytön jälkeen	Rakennusjäte, purkujäte

DOKUMENTIT

Suoritustasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf
----------------------------	---

ASENNUSOHJEET

Valmistajan asennusohje	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Tyostoohje_porcellanato_ ja_klinkkeri-laattojen_tyostaminen_2024.pdf
-------------------------	---

ENNEN ASENNUSTA

Ennen asennusta huomioitavaa	<p>Tarkista ennen asennusta, että tuote on tilauksen mukainen. Asennettu tuote on hyväksytty tuote. Varmista, että toimituksen tuotepaketit ovat samaa poltto- tai valmistuserää. Laatoitustyö on ammattilaisen työtä. Muista riittävä työmaavalaistus. Tuotteiden laatu varmistetaan ennen asennustyötä avaamalla paketit. Tuotteiden laatua seurataan työn edetessä. Asennustyö suunnitellaan ennen asennuksen aloittamista. Tuotteet tulee siirtää tilaan, mihin tuote ollaan asentamassa, yksi (1) vuorokausi aiemmin. Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuoterekламаatioita ei hyväksytä.</p>
Käyttötarkoitus	Seinät, Lattiat
Soveltuu märkätiloihin	Kyllä
Pakkasenkestävä	Ei

MATERIAALIN ASENNUS

Valmistuserät sekoitettavissa keskenään	Ei
Alustan vaatimukset	Suurin sallittu tasaisuuspoikkeama 2000 mm matkalla: ± 3 mm.
Limitys	Pidemmän sivun limitys: 0-33 %. Lyhyemmän sivun limitys: 0-50 %.
Mitoitustarkkuus	Kaliiberiluokiteltu
Toleranssi	Leveyden ja korkeuden toleranssi $\pm 0,6$ %, mutta korkeintaan ± 2 mm. Paksuuden toleranssi ± 5 %, mutta korkeintaan $\pm 0,5$ mm. Korkeuden toleranssi millimetreinä: $\pm 0,6$ mm. Leveyden toleranssi millimetreinä: $\pm 1,8$ mm. Paksuuden toleranssi millimetreinä: $\pm 0,3$ mm. Edellä mainitut mittatoleranssit perustuvat tuotteen kaliiberikokoon, kaliiberin koko löytyy tuotteen pakkauksesta.
Saumaleveys vähintään mm	3
Monokaliiberi	Ei
Modulaarinen laatta	Kyllä
Laastipeti	Suosittelimme kiinnityslaastin levitykseen laastikampaa hammastuksella 6x6 mm.
Suosittelu kiinnitystapa seinät	Kiinnitysaine: mira z-fix. Arvioitu menekki: 2,07 kg/m ² .
Suosittelu kiinnitystapa lattiat	Kiinnitysaine: mira z-fix. Arvioitu menekki: 2,17 kg/m ² .
Tasausjärjestelmän käyttösuositus	Ei

SAUMAUS

Saumaleveys vähintään mm	3
Suosittelu saumausaine / saumaväri	Fugabella Color KK66, Fugabella Color O6
Saumauksen jälkeinen pesu	Fila Deterdek Pro (sementtipohjaisille saumoille)
Saumojen suojaus (valinnainen työvaihe)	Fila Fugaproof (sementtipohjaisille saumoille)

KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

Käyttö- ja hoito-ohje

https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Hoito-ohje_Klinkkeri_FI_GB_SE_05_2023.pdf

TIEDOT TAKUUSTA

Takuuaika 5 vuotta

TUOTETURVALLISUUS

Suoritustasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf
CE-merkintä	 Kyllä
Standardi	EN 14411
Tuoteturvaklausulit	Noudata tuotetta asennettaessa asennusohjetta. Noudata tuotteen käyttö- ja hoito-ohjetta.
Riskiarvio – asentaminen ja asennusaikainen käsittely	Laatan leikkaaminen voi aiheuttaa laattaan teräviä reunoja, jotka voivat aiheuttaa viiltoja asennettaessa. Käytä soveltuvia suojavarusteita kuten suojakäsineitä ja -laseja.
Markkinoillelaskija	Laattapiste-Pukkila Oy
Tuotteen alkuperämaa	TURKKI
Yhteydenotot tuoteturvallisuuteen liittyen	asiakaspalvelu@laattapiste.fi