

## Pukkila Saaristo lasitettu kaakeli laatta 19,7X39,7 Mullanruskea tasapintainen matta



### PERUSTIEDOT

Nimi	Pukkila Saaristo lasitettu kaakeli laatta 19,7X39,7 Mullanruskea tasapintainen matta
Nimiketunnus	4000003876
Entinen tuotekoodi	CP4517721
Saatavuus	Outlet-tuote
Sarja	Pukkila Saaristo
Väri	Ruskea
Värin lisätiedot	Mullanruskea
Kiiltoaste	Matta
Takuuaika	5 vuotta

Tuotemerkki



Pukkila

### LOGISTISET TIEDOT

#### TIETOJA TILAUKSESTA

Mittayksikkö	Neliometri m <sup>2</sup>
Minimi myyntierä	2 m <sup>2</sup>
Myyntin pakkausko	2 m <sup>2</sup>
Määrälennusraja	96 m <sup>2</sup>
Bruttopaino kg	11,92
Nettopaino kg	11,92
Kertatuote	Ei
Tullikoodi	69072300

#### TUOTTEEN PAKKAUS

m <sup>2</sup> /ltk	2
kpl/ltk	25
Korkeus pakkaus cm	20,2
Syvyys pakkaus cm	19,3
Leveys pakkaus cm	40,2
Tilavuus m <sup>3</sup>	0,009

#### TUOTTEEN VARASTOINTI

Varastoinnin oletuspakkaus	EUR-Kuormalava
Varastopakkausko	96 m <sup>2</sup>
Lämminvarastoitava	Ei
Särkyvä	Kyllä

### TEKNISET TIEDOT

#### TUOTTEEN TIEDOT

Käyttötarkoitus	Seinät
Laatan tyyppi	Laatta
Valmistustapa	Kuivapuristettu kaakeli (SFS EN 14411, BIII)
Laatan lasitus	Lasitettu

#### TUOTTEEN KOKO

Korkeus cm	19,7
Leveys cm	39,7
Syvyys / tuotepaksuus cm	0,75
Muoto	Suorakaide
Monokaliiberi	Ei
Modulaarinen laatta	Ei

#### PINTA

Väri	Ruskea
Värin lisätiedot	Mullanruskea
Kiiltoaste	Matta
Pinnanmuoto	Tasapintainen
Kuosi	Yksivärinen

#### LAATAN RUNGON TEKNISET ARVOT

Pakkasenkestävä	Ei
-----------------	----

Eräseuranta	Kyllä
Säilyvyys päivissä	0

#### TUOTERYHMÄHIERARKIA

Alatuoteryhmä	Kaakeli
Tuoteryhmä	Keraamiset laatat
Tuotetyyppi	Kovat pintamateriaalit
Päätuoteryhmä	Kovat pintamateriaalit

### EKOLOGISUUS

#### HIILIJALANJÄLKI JA YMPÄRISTÖ

Mittayksikkö	Neliometri m <sup>2</sup>
--------------	---------------------------

#### TUOTTEEN KIERRÄTYS

Tuotteen kierrätys	Posliini- ja laattajäte*
Tuotteen kierrätys käytön jälkeen	Rakennusjäte, purkujäte

### DOKUMENTIT

Suoritustasoilmoitus (DoP)	<a href="https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf">https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf</a>
----------------------------	---

### ASENNUSOHJEET

#### ENNEN ASENNUSTA

Ennen asennusta huomioitavaa	<p>Tarkista ennen asennusta, että tuote on tilauksen mukainen. Asennettu tuote on hyväksytty tuote. Varmista, että toimituksen tuotepaketit ovat samaa poltto- tai valmistuserää. Laatoitustyö on ammattilaisen työtä. Muista riittävä työmaavalaistus. Tuotteiden laatu varmistetaan ennen asennustyötä avaamalla paketit. Tuotteiden laatua seurataan työn edetessä. Asennustyö suunnitellaan ennen asennuksen aloittamista. Tuotteet tulee siirtää tilaan, mihin tuote ollaan asentamassa, yksi (1) vuorokausi aiemmin. Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuotereklaatioita ei hyväksytä.</p>
Käyttötarkoitus	Seinät
Soveltuu märkätiloihin	Kyllä
Pakkasenkestävä	Ei

#### MATERIAALIN ASENNUS

Valmistuserät sekoitettavissa keskenään	Ei
Alustan vaatimukset	Suurin sallittu tasaisuuspoikkeama 2000 mm matkalla: ±3 mm.
Limitys	Pidemmän sivun limitys: 0-15 %. Lyhyemmän sivun limitys: 0-15 %.

Toleranssi	Leveyden ja korkeuden toleranssi $\pm 0,5\%$ , mutta korkeintaan $\pm 2$ mm. Paksuuden toleranssi $\pm 10\%$ , mutta korkeintaan $\pm 0,5$ mm. Korkeuden toleranssi millimetreinä: $\pm 1$ mm. Leveyden toleranssi millimetreinä: $\pm 2$ mm. Paksuuden toleranssi millimetreinä: $\pm 0,5$ mm. Edellä mainitut sallitut mittavaihtelut lasketaan laatan valmistusmitasta.
Saumaleveys vähintään mm	3
Monokaliiberi	Ei
Modulaarinen laatta	Ei
Laastipeti	Suosittelimme kiinnityslaastin levitykseen laastikampaa hammastuksella 8x8 mm.
Suosittelu kiinnitystapa seinät	Kiinnitysaine: mira z-fix. Arvioitu menekki: 2,5 kg/m <sup>2</sup> .
Tasausjärjestelmän käyttösuositus	Ei

#### SAUMAUUS

Pinnan esikäsitely	Esikostuta saumat ennen saumausta.
Saumaleveys vähintään mm	3
Suosittelu saumaussaine / saumaväri	Fugabella Color K94, Fugabella Color 47
Saumuksen jälkeinen pesu	Fila Deterdek Pro (sementtipohjaisille saumoille)
Saumojen suojaus (valinnainen työvaihe)	Fila Fugaproof (sementtipohjaisille saumoille)

## KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

#### TIEDOT TAKUUSTA

Takuuaika	5 vuotta
-----------	----------

## TUOTETURVALLISUUS

Suoritustasoilmoitus (DoP)	<a href="https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf">https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf</a>
CE-merkintä	 Kyllä
Standardi	EN 14411
Tuoteturvaklausuulit	Noudata tuotetta asennettaessa asennusohjetta. Noudata tuotteen käyttö- ja hoito-ohjetta.
Riskiarvio – pakkaus ja pakkauksen käsittely	Pakkausta nostaessa, kiinnitä huomiota, että tuotepakkauksen paino on yli 20 kg.
Riskiarvio – asentaminen ja asennusaikainen käsittely	Laatan leikkaaminen voi aiheuttaa laattaan teräviä reunoja, jotka voivat aiheuttaa viiltoja asennettaessa. Käytä soveltuvia suojavarusteita kuten suojakäsineitä ja -laseja.
Markkinoillelaskija	Laattapiste-Pukkila Oy
Tuotteen alkuperämaa	PORTUGALI
Yhteydenotot tuoteturvallisuuteen liittyen	asiakaspalvelu@laattapiste.fi