


Pukkila Pro Technic Color lasitettu klinkkeri laatta 9,7X9,7 Light Grey tasapintainen matta lasikuituverkolla 29,7X29,7

Pukkila Pro Technic Color –sarjan laatat ovat lasitettuja klinkkereitä, joita on saatavana kiiltävä-, matta- ja karheapintaisina (B/C). Laatat sopivat seinä- ja lattialaatoiksi ulko- ja sisätiloissa. Sarjan värit on jaettu neljään harmoniseen kokonaisuuteen, joista on vaivatonta valita jokaiseen käyttökohteeseen parhaiten sopiva värimaailma. 38 väriä ja useat eri koot mahdollistavat satojen erilaisten kokonaisuuksien suunnittelun, perinteisestä tyylistä moderniin. Värilajitelmat on nimetty kuvaavasti: Basic, Aqua, Neutral ja Mood. Pro Technic Color Basic on yhdistelmä perusvärejä, kuten punainen, sininen, vihreä, musta ja valkoinen. Pro Technic Color Aqua koostuu turkoosin ja sinisen sävyistä, jotka ovat omiaan kylpylätilojen laatoituksiin. Pro Technic Color Neutral huokuu harmoniaa beigen ja harmaan neutraaleissa väreissä. Pro Technic Color Mood yhdistää viimeisempiä trendivärejä samaan palettiin.

Kuuluu sarjaan [Pukkila Pro Technic Color](#)



PERUSTIEDOT

Nimi	Pukkila Pro Technic Color lasitettu klinkkeri laatta 9,7X9,7 Light Grey tasapintainen matta lasikuituverkolla 29,7X29,7
Nimiketunnus	4000005795
Entinen tuotekoodi	K50793180001VTE0
Saatavuus	Outlet-tuote
Sarja	Pukkila Pro Technic Color
Väri	Harmaa
Väriin lisätiedot	Light Grey
Kiiltoaste	Matta
Takuuaika	5 vuotta

Tuotemerkki



Pukkila

LOGISTISET TIEDOT

TIETOJA TILAUKSESTA

Mittayksikkö	Neliömetri m ²
Minimi myyntierä	1 m ²
Myyntin pakkauuskoko	1 m ²
Määrälennusraja	78 m ²
Bruttopaino kg	12,5
Nettopaino kg	12,5
Kertatuote	Ei

TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN TIEDOT

Käyttötarkoitus	Seinät, Lattiat
Laatan tyyppi	Laatta
Valmistustapa	Kuivapuristettu klinkkeri (SFS EN 14411, Bib)
Laatan lasitus	Lasitettu
Verkotus	Lasikuituverkolla

TUOTTEEN KOKO

Korkeus cm	10
Leveys cm	10
Syvyys / tuotepaksuus cm	0,6
Laatan valmistuskoko cm	9,7X9,7
Valmistuskorkeus cm	9,7
Valmistusleveys cm	9,7
Verkotetun arkin koko cm	29,7X29,7
Muoto	Neliö
Monokaliiberi	Ei
Modulaarinen laatta	Ei

PINTA

Väri	Harmaa
Väriin lisätiedot	Light Grey
Kiiltoaste	Matta
Pinnanmuoto	Tasapintainen
Kuosi	Yksivärinen

LAATAN PINNAN TEKNISET ARVOT

Tullikoodi 69072200

TUOTTEEN PAKKAUS

m ² /ltk	1
kpl/ltk	11
Korkeus pakkaus cm	29,7
Syvyys pakkaus cm	6,6
Leveys pakkaus cm	29,7
Tilavuus m ³	0,0072

TUOTTEEN VARASTOINTI

Varastoinnin oletuspakkaus	EUR-Kuormalava
Varastopakkausko	78 m ²
Lämmينvarastoitava	Ei
Särkyvä	Kyllä
Eräseuranta	Kyllä
Säilyvyys päivissä	0

TUOTERYHMÄHIERARKIA

Alatuoteryhmä	Klinkkeri
Tuoteryhmä	Keraamiset laatat
Tuotetyyppi	Kovat pintamateriaalit
Päätuoteryhmä	Kovat pintamateriaalit

EKOLOGISUUS**HIILIJALANJÄLKI JA YMPÄRISTÖ**Mittayksikkö Neliömetri m²**TUOTTEEN KIERRÄTYS**

Tuotteen kierrätys	Posliini- ja laattajäte*
Tuotteen kierrätys käytön jälkeen	Rakennusjäte, purkujäte

DOKUMENTIT

Esite	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon_a/resources/Vitra_PRO_Technic_Color_Global_2022_Pukkila.pdf
Suoritustasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon_a/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf

ASENNUSOHJEET

Valmistajan asennusohje	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon_a/resources/Tyostohje_porcellanato_ ja_klinkkeri-laattojen_tyostaminen_2024.pdf
-------------------------	---

ENNEN ASENNUSTA

Kulutuksenkestävyys PEI PEI 4

LAATAN RUNGON TEKNISET ARVOT

Pakkasenkestävä Ei

Ennen asennusta huomioitavaa	<p>Tarkista ennen asennusta, että tuote on tilauksen mukainen. Asennettu tuote on hyväksytty tuote. Varmista, että toimituksen tuotepaketit ovat samaa poltto- tai valmistuserää. Laatoitustyö on ammattilaisen työtä. Muista riittävä työmaavaistus. Tuotteiden laatu varmistetaan ennen asennustyötä avaamalla paketit. Tuotteiden laatua seurataan työn edetessä. Asennustyö suunnitellaan ennen asennuksen aloittamista. Tuotteet tulee siirtää tilaan, mihin tuote ollaan asentamassa, yksi (1) vuorokausi aiemmin. Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuoterekламаatioita ei hyväksytä.</p>
Käyttötarkoitus	Seinät, Lattiat
Soveltuu märkätiloihin	Kyllä
Pakkasenkestävä	Ei

MATERIAALIN ASENNUS

Valmistuserät sekoitettavissa keskenään	Ei
Alustan vaatimukset	Suurin sallittu tasaisuuspoikkeama 2000 mm matkalla: ± 3 mm.
Limitys	Pidemmän sivun limitys: 0 %. Lyhyemmän sivun limitys: 0 %.
Toleranssi	Korkeuden toleranssi millimetreinä: $\pm 0,9$ mm. Leveyden toleranssi millimetreinä: $\pm 0,9$ mm. Paksuuden toleranssi millimetreinä: $\pm 0,5$ mm. Edellä mainitut sallitut mittavaihtelut lasketaan laatan valmistusmitasta.
Saumaleveys vähintään mm	3
Monokaliiberi	Ei
Modulaarinen laatta	Ei
Laastipeti	Suosittelemme kiinnityslaastin levytykseen laastikampaa hammastuksella 6x6 mm.
Suosittelut kiinnitystapa seinät	Kiinnitysaine: mira z-fix. Arvioitu menekki: 1,67 kg/m ² .
Suosittelut kiinnitystapa lattiat	Kiinnitysaine: mira z-fix. Arvioitu menekki: 1,76 kg/m ² .
Tasausjärjestelmän käyttösuositus	Ei

SAUMAUUS

Saumaleveys vähintään mm	3
Suosittelut saumausaine / saumaväri	Fugabella Color KK4, Fugabella Color O5
Saumauksen jälkeinen pesu	Fila Deterdek Pro (sementtipohjaisille saumoille)
Saumojen suojaus (valinnainen työvaihe)	Fila Fugaproof (sementtipohjaisille saumoille)

KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET


Käyttö- ja hoito-ohje	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Hoito-ohje_Klinkkeri_FI_GB_SE_05_2023.pdf
-----------------------	---

TIEDOT TAKUUSTA

Takuu aika	5 vuotta
------------	----------

TUOTETURVALLISUUS

Suoritustasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf
----------------------------	---

CE-merkintä	 Kyllä
Standardi	EN 14411
Tuoteturvaklausuulit	Noudata tuotetta asennettaessa asennusohjetta. Noudata tuotteen käyttö- ja hoito-ohjetta.
Riskiarvio – asentaminen ja asennusaikainen käsittely	Laatan leikkaaminen voi aiheuttaa laattaan teräviä reunoja, jotka voivat aiheuttaa viiltoja asennettaessa. Käytä soveltuvia suojarusteita kuten suojakäsineitä ja -laseja.
Markkinoillelaskija	Laattapiste-Pukkila Oy
Tuotteen alkuperämaa	TURKKI
Yhteydenotot tuoteturvallisuuteen liittyen	asiakaspalvelu@laattapiste.fi