


## LPC Tudor lasitettu klinkkeri laatta 10X10 White strukturoitu matta liimatäpläarkilla 30X40

LPC Tudor-sarjan laattojen värimaailma on harmoninen ja istuu monenlaiseen sisustukseen. Tudor-laatat ovat edullinen mutta silti laadukas vaihtoehto esimerkiksi pikkuvuosaan tai kodinhoituhuoneen lattiaan.

Kuuluu sarjaan [LPC Tudor](#)



### PERUSTIEDOT

Nimi	LPC Tudor lasitettu klinkkeri laatta 10X10 White strukturoitu matta liimatäpläarkilla 30X40
Nimiketunnus	19100428
Saatavuus	Outlet-tuote
Sarja	<b>LPC Tudor</b>
Väri	Valkoinen
Värin lisätiedot	White
Tummuusaste	Vaalea
Kiiltoaste	Matta
Takuuaika	5 vuotta
Tuotemerkki	Laattapiste-Pukkila

### LOGISTISET TIEDOT

#### TIETOJA TILAUksesta

Mittayksikkö	Neliometri m <sup>2</sup>
Minimi myyntierä	1,56 m <sup>2</sup>
Myyntin pakkauuskoko	1,56 m <sup>2</sup>
Määrälennusraja	84,24 m <sup>2</sup>
Bruttopaino kg	13,19
Nettopaino kg	13,19
Kertatuote	Ei
Tullikoodi	69072200

#### TUOTTEEN PAKKAUS

m <sup>2</sup> /ltk	1,56
kpl/ltk	13
Korkeus pakkaus cm	30
Syvyys pakkaus cm	7,8
Leveys pakkaus cm	40
Tilavuus m <sup>3</sup>	0,0072

### TEKNISET TIEDOT

#### TUOTTEEN TIEDOT

Käyttötarkoitus	Seinät, Lattiat
Laatan tyyppi	Laatta
Valmistustapa	Kuivapuristettu klinkkeri (SFS EN 14411, Blb)
Laatan lasitus	Lasitettu
Verkotus	Liimatäpläarkilla

#### TUOTTEEN KOKO

Korkeus cm	10
Leveys cm	10
Syvyys / tuotepaksuus cm	0,6
Verkotetun arkin koko cm	30X40
Muoto	Neliö
Monokaliiberi	Ei
Modulaarinen laatta	Ei

#### PINTA

Väri	Valkoinen
Värin lisätiedot	White
Väri vaihtelu V1-V4	V2 Vähäinen
Kiiltoaste	Matta
Pinnanmuoto	Strukturoitu
Kuusi	Rustiikki

#### LAATAN PINNAN TEKNISET ARVOT

Kulutuksenkestävyys PEI	PEI 4
Liukkausluokka R9-R13 kengälle	R09
Liukkausluokka A, B, C jalalle	A

#### LAATAN RUNGON TEKNISET ARVOT

Pakkasenkestävä	Ei
-----------------	----

**TUOTTEEN VARASTOINTI**

Varastoinnin oletuspakkaus	EUR-Kuormalava
Varastopakkausko	84,24 m <sup>2</sup>
Lämminvarastoitava	Ei
Särkyvä	Kyllä
Eräseuranta	Kyllä
Säilyvyys päivissä	0

**TUOTERYHMÄHIERARKIA**

Alatuoteryhmä	Klinkkeri
Tuoteryhmä	Keraamiset laatat
Tuotetyyppi	Kovat pintamateriaalit
Päätuoteryhmä	Kovat pintamateriaalit

**EKOLOGISUUS****HIILIJALANJÄLKI JA YMPÄRISTÖ**

Ympäristöseloste (EPD)	Toimitetaan pyydettyessä - pyynnöt tilaukset@laattapiste.fi
Hiilijalanjäljen laskennassa käytetty yksikkö	kg CO <sub>2</sub> eq/m <sup>2</sup>
Hiilijalanjälki - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	9,57
Mittayksikkö	Neliometri m <sup>2</sup>
Hiilijalanjälki - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	9,57

**TUOTTEEN KIERRÄTYS**

Tuotteen kierrätys	Posliini- ja laattajäte*
Tuotteen kierrätys käytön jälkeen	Rakennusjäte, purkujäte

**DOKUMENTIT**

Suoritusasoilmoitus (DoP)	<a href="https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf">https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf</a>
---------------------------	---

**ASENNUSOHJEET**

Valmistajan asennusohje	<a href="https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Tyostoohe_porcellanato_ ja_klinkkeri-laattojen_tyostaminen_2024.pdf">https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Tyostoohe_porcellanato_ ja_klinkkeri-laattojen_tyostaminen_2024.pdf</a>
-------------------------	---

**ENNEN ASENNUSTA**

Ennen asennusta huomioitavaa	<p>Tarkista ennen asennusta, että tuote on tilauksen mukainen. Asennettu tuote on hyväksytty tuote. Varmista, että toimituksen tuotepaketit ovat samaa poltto- tai valmistuserää. Laatoitustyö on ammattilaisen työtä. Muista riittävä työmaavalaistus. Tuotteiden laatu varmistetaan ennen asennustyötä avaamalla paketit. Tuotteiden laatua seurataan työn edetessä. Asennustyö suunnitellaan ennen asennuksen aloittamista. Tuotteet tulee siirtää tilaan, mihin tuote ollaan asentamassa, yksi (1) vuorokausi aiemmin. Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuoterekламаatioita ei hyväksytä.</p>
Käyttötarkoitus	Seinät, Lattiat

Soveltuu märkätiloihin	Kyllä
Pakkasenkestävä	Ei

#### MATERIAALIN ASENNUS

Valmistuserät sekoitettavissa keskenään	Ei
Alustan vaatimukset	Suurin sallittu tasaisuuspoikkeama 2000 mm matkalla: $\pm 3$ mm.
Esiladonta	Laatoissa on sävyeroja. Esiladonta eli laattojen lajittelu tulee tehdä useista eri laattapaketeista yhtä aikaa halutun laattapinnan aikaansaamiseksi.
Limitys	Pidemmän sivun limitys: 0 %. Lyhyemmän sivun limitys: 0 %.
Toleranssi	Korkeuden toleranssi millimetreinä: $\pm 0,9$ mm. Leveyden toleranssi millimetreinä: $\pm 0,9$ mm. Paksuuden toleranssi millimetreinä: $\pm 0,5$ mm. Edellä mainitut sallitut mittavaihtelut lasketaan laatan valmistusmitasta.
Saumaleveys vähintään mm	3
Monokaliiberi	Ei
Modulaarinen laatta	Ei
Laastipeti	Suosittelemme kiinnityslaastin levytykseen laastikampaa hammastuksella $6 \times 6$ mm.
Suosittelut kiinnitystapa seinät	Kiinnitysaine: mira z-fix. Arvioitu menekki: 1,67 kg/m <sup>2</sup> .
Suosittelut kiinnitystapa lattiat	Kiinnitysaine: mira z-fix. Arvioitu menekki: 1,76 kg/m <sup>2</sup> .
Tasausjärjestelmän käyttösuositus	Ei

#### SAUMAUUS

Saumaleveys vähintään mm	3
Suosittelu saumausaine / saumaväri	Fugabella Color KK2
Saumauksen jälkeinen pesu	Fila Deterdek Pro (sementtipohjaisille saumoille)
Saumojen suojaus (valinnainen työvaihe)	Fila Fugaproof (sementtipohjaisille saumoille)

### KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

Käyttö- ja hoito-ohje	<a href="https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Hoito-ohje_Klinkkeri_FI_GB_SE_05_2023.pdf">https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Hoito-ohje_Klinkkeri_FI_GB_SE_05_2023.pdf</a>
-----------------------	---

#### TIEDOT TAKUUSTA

Takuu-aika	5 vuotta
------------	----------

### TUOTETURVALLISUUS

Suoritustasoilmoitus (DoP)	<a href="https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf">https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf</a>
CE-merkintä	 Kyllä
Standardi	EN 14411
Tuoteturvaklausuulit	Noudata tuotetta asennettaessa asennusohjetta. Noudata tuotteen käyttö- ja hoito-ohjetta.
Riski-arvio – pakkaus ja pakkauksen käsittely	Pakkausta nostaessa, kiinnitä huomiota, että tuotepakkauksen paino on yli 20 kg.
Riski-arvio – asentaminen ja asennusaikainen käsittely	Laatan leikkaaminen voi aiheuttaa laattaan teräviä reunoja, jotka voivat aiheuttaa viiltoja asennettaessa. Käytä soveltuvia suojavarusteita kuten suojakäsineitä ja -laseja.
Markkinoillelaskija	Laattapiste-Pukkila Oy



Tuotteen alkuperämaa	TURKKI
Yhteydenotot tuoteturvallisuuteen liittyen	asiakaspalvelu@laattapiste.fi

---